

Soupis materiálu				
Servisní zázemí pro bezpilotní letecké prostředky, na pozemku p. č. 381/3, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 - Libeň				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Specifikace byla vypracována na základě projektové dokumentace ze dne 22. 11. 2018, která je její nedílnou součástí.				
Rozváděč v garáži (PRENIX deska)	ks	1		
připojení kabelu do RS na přívodní svorky jističe (smyčka vedení)				
Rozváděč RS	ks	1		
vybavený a zapojený dle v.č. EL 10				
Kabely a vodiče				
CYKY-J 4 x 10	m	10		
CYKY-J 5 x 4	m	5		
CYKY-J 3 x 2,5	m	110		
CYKY-J 3 x 1,5	m	60		
CYKY-O 3 x 1,5	m	20		
CYKY-O 2 x 1,5	m			
Ostatní elektroinstalační materiál				
spínače a zásuvky jsou vč. přístrojové krabice a rámečků				
střídavý přepínač č. 6, IP20	ks	2		
zásuvka dvojnásobná 16A/250V, IP20	ks	8		
zásuvka trojfázová, 3+N+PE, 3x16A/400, IP44	ks	1		
krabicová rozvodka KU68/2, vč. svorkovnice a víčka	ks	12		
plastová elektroinstalační trubka pro povrchovou montáž kabelů (8025FA) vč. příchyttek	m	20		
plastová elektroinstalační trubka do podlahy (SUPER MONOFLEX 40)	m	10		
Hromosvod a uzemnění				
podpěra pro vedení na ploché střeše	ks	30		
podpěra pro svislé vedení po zdi	ks	16		
vodič FeZn průměr 8 mm	m	60		
svorky SK, SS, SP	ks	10		
měřicí svorka	ks	2		
krycí úhelník (1,8 m)	ks	2		
Svítlidla				
(svítlidla jsou vč. světelných zdrojů, předřadníků, startérů apod.)				
svítlidlo interiérové, přisazené, čtvercové, LED (6000 lm), opálový kryt, IP40 (např. MODUS, typ ESO6000SSKO)	ks	8		
svítlidlo reflektorové z vestavěným IR čidlem, LED 30 W, IP54 (např. Vyrtych, GRIFON-LED-BAP-5000-4K)	ks	1		
Nouzové svítlidlo 11W, pohotovostní, vestavěné akumulátory, výdrž 1 hod., autotest, IP65	ks	1		
pomocný montážní a stavební materiál pro celkovou montáž, ocelové podpěrné konstrukce	kpl	1		
oživení a nastavení ovladačů, relé, vyzkoušení funkce, zaučení obsluhy	kpl	1		
zakreslení skutečného provedení do dokumentace	kpl	1		
Výchozí revize elektroinstalace vč. revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1		