

KNIHA STANDARDŮ

UPOZORNĚNÍ:

-Kniha standardů je závazná!

- Jsou-li kdekoli v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují analogicky v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky stejných, případně kvalitnějších řešení.

- Veškeré uvažované materiály, prvky, barevná řešení apod. budou s předstihem předloženy objednateli v rámci vzorkování vybraných prvků předmětu díla a jejich k odsouhlasení.

Místnost 206

Díl: 61 poř.:7

Adhézní nátěr, základní nátěr na nenasákavé podklady pro následné nanesení potěrů, samonivelizačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Díl:776 poř.:21

Flexibilní PVC podlaha na bázi pěnových vrstev, které dávají podlahám jedinečné vlastnosti, jako jsou měkkost, zvuková izolace, trvanlivost a odolnost proti opotřebení. PVC podlahy mají celkovou tloušťku 2,5 mm, nášlapnou vrstvu 0,7 mm a jsou vhodné do obytných i komerčních prostorů. např. LUPUS.

Díl: 781 poř.:51

Tenkovrstvé lepidlo na bázi cementu určeno pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek včetně flexibilní spárovací hmoty.

Místnost 207

Díl: 61 poř.:8

Adhézní nátěr Základní nátěr na nenasákavé podklady pro následné nanesení potěrů, samonivelizačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Díl:776 poř.:33

Flexibilní PVC podlaha na bázi pěnových vrstev, které dávají podlahám jedinečné vlastnosti, jako jsou měkkost, zvuková izolace, trvanlivost a odolnost proti opotřebení. PVC podlahy mají celkovou tloušťku 2,5 mm, nášlapnou vrstvu 0,7 mm a jsou vhodné do obytných i komerčních prostorů., např. LUPUS.

Místnost 104

Díl:776 poř.:21

Flexibilní PVC podlaha na bázi pěnových vrstev, které dávají podlahám jedinečné vlastnosti, jako jsou měkkost, zvuková izolace, trvanlivost a odolnost proti opotřebení. PVC podlahy mají celkovou tloušťku 2,5 mm, nášlapnou vrstvu 0,7 mm a jsou vhodné do obytných i komerčních prostorů. např. LUPUS.

Sprchy

Díl:725 poř.:6-10

Sprchový kout čtvrtkruhový 900x900 mm, výška 1900 mm, radius 500 mm, šířka vstupu 565 mm

- Posuvný čtyřdílný sprchový kout se skleněnou výplní. Posuvný systém musí obsahovat mechanismus, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Výplň dveří tvoří 6 mm bezpečnostní sklo s ochrannou vrstvou (vodoodpudivá vrstva, která usnadňuje čištění skleněných výplní).



Sprchová vanička pro Čtvrtkruhové sprchové kouty, 90 cm, v bílé barvě. Nízká vanička.

- **požadované doplňky:** vaničkový sifon, nožičky (podpora), čelní krycí panel, příslušenství k montáži
- rozměry: 90 cm
- materiál: kompozitní – litá směs dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor
- hloubka vaničky: 1,5 cm
- montážní výška: 3 cm
- průměr sifonu: 9 cm



Díl:771, poř.11-12

Doplnit obklad, dlažbu po poškozených kusech adekvátním materiálem.

Díl:784

Oprava malby v poškozených částech.

POZN. – VÝBĚR VÝROBKŮ A MATERIÁLU BUDE PŘEDLOŽEN OBJEDNATELI KE SCHVÁLENÍ

V Řeži dne 25.07.2023

Vypracoval: Johanis Zbyněk